



Nyilatkozat igényjellegű, egy zónaidős „H” árszabás alkalmazásához

Érkezett: 20

ÜK szám:

Felhasználó neve:										
Felhasználó azonosító szám:	1	0								
Felhasználási hely címe:										
Fogyasztási hely azonosító:	0	4								

A „H” árszabás alkalmazását az alábbi hőszivattyús-berendezés üzemeltetéséhez igénylem:

Berendezés					
gyártója: Rotovill Zrt.				típusjelzése: AUX Gamma Plus Series 5,3 kW	
Hőszivattyú					
névleges villamos teljesítménye (kW): 1,47		fűtési teljesítménye (kW): 5,4		jósági tényezője (SCOP értéke): 4	
Hőszivattyú működési rendszere (a megfelelőt kérjük bekarikázni)					
☒ levegő - levegő	☐ levegő - víz	☐ talaj - levegő	☐ talaj - víz	☐ víz - levegő	☐ víz - víz
A különmért áramkörön lévő hőszivattyús hőellátó rendszer teljes egyidejű villamos teljesítménye (kW):					
A hőszivattyú várható fogyasztása (kWh)					
fűtési időszakban (október 15. – április 15.): 1365 kWh/év			nyári időszakban (április 16. – október 14.): 273 kWh/év		

Kijelentem, hogy a „H” árszabást kizárólag a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3,4 (SCOP) jósági fokú hőszivattyúk, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringető szivattyúk, automatikák) villamosenergia-fogyasztására használom fel.

Kelt: _____

felhasználó

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(EU-DECLARATION OF CONFORMITY)

CE megfelelőségi nyilatkozatok sorszáma: SHCR240100005001 (KSZKLM5050)
 SHCR250300052001 (KSZKLM5051)
 SHCR231200260501 (KSZKLM5052)
 SHCR240100005001HSC (KSZKLM5050)
 SHCR250300052001HSC (KSZKLM5051)
 SHCR231200260501HSC (KSZKLM5052)
 AHEE240100030651 (KSZKLM5050)
 AHEE230900189752 (KSZKLM5051)
 AHEE230700145651 (KSZKLM5052)
 AHES221000104808 (KSZKLM5050)
 AHES210700184518 (KSZKLM5051)
 AHES210700184518 (KSZKLM5052)
 LVD AHES2210001048HSA07 (KSZKLM5050)
 LVD AHES2107001845HSA17 (KSZKLM5051)

1. A gyártó/forgalmazó neve: ROTOVILL Zrt.
2. A gyártó/forgalmazó címe: 7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.
3. Típus azonosítójuk: ASW-H09B7C4/QIR3DI-C3-6 - KSZKLM5050
 ASW-H12C5B4/QIR3DI-C0-6 - KSZKLM5051
 ASW-H18E3G4/QIR3DI-C0-6 - KSZKLM5052
4. A termékek megnevezése, leírása: falra szerelhető, split légkondicionáló berendezés
5. A fent nevezett berendezés megfelel a következő dokumentumok követelményeinek:
 - 206/2012/EU
 - 626/2011/EU
 - 2023/2048/EU
 - 2011/65/EU – 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
 - 2014/30/EU – 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet
 - 2014/35/EU – 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet
6. Az alkalmazott szabványok hivatkozásai: EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
 EN IEC 55014-1: 2021
 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
 EN IEC 55014-2: 2021
 CISPR 14-1:2020, CISPR 14-2:2020,
 IEC 61000-3-2: 2018+A1:2020+A2:2024
 IEC 61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021
 EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 +
 A2:2009 + A13:2012
 EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +
 A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
 EN 62233:2008
 EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4
EN IEC 62311:2020
EN 300 328 V2.2.2

7. A kiadás helye: Pécs
8. A kiadás dátuma: 2026.07.23
9. A kibocsátó által meghatalmazott személy: Várhalmi Attila
10. A kibocsátó által meghatalmazott beosztása: Vezérigazgató
11. A kibocsátó által meghatalmazott aláírása:
12. A kibocsátó bélyegzője:


Rotovill 07
ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.
Adószám: 32379813-2-02
Szla.szám: 10402427-50526684-70681006

FIGYELEM! Ez a nyilatkozat a terméknek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és nem vonatkozik az olyan alkatrészeire, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta!

E megfeleléségi nyilatkozat a felelős forgalmazó kizárólagos felelősségére került kibocsátásra.



Nyilatkozat

A Rotovill Zrt. tovább tanúsítja az

- AHEE240100030651
- AHEE230900189752
- AHEE230700145651

számú nyilatkozatok alapján, hogy az AUX GAMMA PLUS típusú levegő-levegő hőszivattyúk COP értéke 2°C külső- és 20°C helyiség hőmérséklet esetén a következő:

Berendezés típusa:

AUX Gamma Plus Series 2,7 kW
AUX Gamma Plus Series 3,5 kW
AUX Gamma Plus Series 5,3 kW

COP értéke:

4,210
4,72
4,18

Pécs, 2026. 07. 23.

Rotovill | 07
ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
7632 Pécs, Északmagyar dűlő 6/7.
Adószám: 32379812-2-02
Számlaszám: 10402427-50526324-70681006

Várhalmi Attila
vezérigazgató

Voltage: 230 V / Frequency: 50 Hz / Harmonic distortion: 1.0 %

	Fuel load (kg)	Fuel load (%)	Outdoor air dry bulb temperature (°C)	Indoor air dry bulb temperature (°C)
A	(25.0/0.75) average = 0.5	100	28	27.15
B	(25.0/0.75) average = 0.5	74	28	27.15
C	(25.0/0.75) average = 0.5	47	28	27.15
D	(25.0/0.75) average = 0.5	21	28	27.15

Test condition	Cooling capacity(W)	Cooling power input(W)	EER	Remark (For variable capacity units, the frequency settings for the same part load conditions.)
A	5143,0	1662,0	3,09	66 Hz
B	3743,0	767,6	4,88	41 Hz
C	2419,7	294,4	8,22	22 Hz
D	1140,3	82,3	13,86	9 Hz

T_j (bivalent temperature): -7°C; operating limit (TOL): -10°C.

	A		Outdoor air dry bulb (wet bulb) temperature	Indoor air dry bulb temperature
	Part load ratio	Part load ratio		
A	$(1-15)/(\text{Design}-15)$	33	(74.4)	20
B	$(16-30)/(\text{Design}-15)$	54	73.1	20
C	$(31-45)/(\text{Design}-15)$	75	71.6	20
D	$(46-60)/(\text{Design}-15)$	93	70.1	20
E	$(61-75)/(\text{Design}-15)$	100	70.0	20
F	$(76-90)/(\text{Design}-15)$	100	70.0	20

Test condition	Heating capacity(W)	heating power input(W)	COP	Remark (For variable capacity units, the frequency settings for the same part load conditions.)
A	3523,7	1323.5	2.66	80 Hz

[illegible]

